

František Keyř - studnařství

Skalecká 954, 252 10 Mníšek pod Brdy IČO: 44802251 DIČ: CZ6310221830

www.studnycechy.cz

email: fkeyr@bigfoot.com

tel.: 603 433624

fax: 318 591556

Reg.: MÚ Mníšek p. Brdy

evd.č. 310005-1029992-01

N Á V O D MONTÁŽNÍ ŠACHTA PRO VRTANOU STUDNU - samonosná

POPIS VÝROBKU

Montážní šachta je určena k zajištění zhlaví vrtané studny dle přísl. ČSN.

Jedná se o plastovou vodotěsnou nádobu, která zaručuje nepropustnost a vodotěsnost. Konstrukce nádrže je provedena v souladu se specifikací MOS/AČE/ČAO 101. Rozměry : průměr 100cm, výška 120cm nebo hranatá 80x80x120cm s výlezem 60x60cm.

PŘIPOJENÍ

Plastová šachta se osazuje do předem připravené stavební jámy na pažení vrtu dle dispozic.

Připojovací armatury, čerpadla, ventily, klapky nejsou součástí dodávky od výrobce.

ZPŮSOB ULOŽENÍ

Plastové šachty se ukládají do předem připraveného stavebního prostoru, který je o 200 mm větší než rozměr pláště nádrže. Dno je vyštěrkováno v tloušťce 200 mm. Po usazení nádrže na připravené dno je plášť nádrže obsypán zeminou bez kameniva.

Je zakázáno popojíždět a parkovat s jakýmkoli dopravními prostředky na nádrži.

Při umístění nádrže pod nebo v blízkosti komunikace / parkovací plochy, je třeba řešit vždy individuálně sílu přebetonování stropu s ohledem na možné zatížení dopravními prostředky nebo stavební technikou.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA PLASTOVÉ NÁDRŽE - JÍMKY

Výrobce doporučuje jednou za rok revizi nádrže.

Prohlédnout neporušenost víka a těsnění. V případě zjištění závady na víku provést výměnu.

MANIPULACE

Plastové nádrže - jímky jsou přepravovány vcelku. Manipulace je dána velikostí plastové nádrže - jímky.

Při použití zdvihací techniky je třeba postupovat v souladu s bezpečnostními předpisy. Je zakázáno zdvíhat jímku za její strop.

ZÁRUKY

Životnost plastové nádrže - jímky je stanovena na 20 let. Tento návod je nutné uchovat po celou dobu životnosti výrobku. Výrobce poskytuje záruku na výrobek v délce 24 měsíců. Výrobce neručí za vady vzniklé nesprávnou manipulací s výrobkem při nakládání, vykládání, dopravě a usazení do stavebního otvoru. Záruka se rovněž nevztahuje na vady vzniklé použitím nádrže pro jiné medium než je výrobcem polypréno- vých desek doporučeno (viz. Chemická odolnost polypropylenu a polyetyleny).

UJIŠTĚNÍ O PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Dodavatel prohlašuje, že na výrobek je vydáno prohlášení, které je ve shodě s následujícími předpisy a normami : MOS/AČE/ČAO 101:1999 (čl. 4.1 až 4.6), ČSN EN 12573-2:2001 (N1), ČSN EN 12573-3:2001 (N2), ČSN EN 75 0905:1993.

Vlastosti výrobku jsou v souladu s ustanovením vlády §5 odst.2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým jsou stanoveny technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nař. vlády č. 312/2005 Sb.

V Mníšku pod Brdy dne: 17.10.2006